












Śruba z uchem obrotowo-uchylnym WSP

Informacje:

- wykonana w klasie 8
- współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- stosowana jako punkt do mocowania lub podnoszenia
- ucho obraca się o 360 stopni, przechyla o 90 stopni
- zabezpieczona antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono

Rozmiar M [mm]	DOR [t]		MBL [kN]	M [mm]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	P [mm]	R [mm]	Masa [kg/szt.]
	0°	90°											
M 10	0,63	0,63	24,7	M10	35	56	14	35	86	15	6	17	0,37
M 12	1	1	39,2	M12	40	68	18	33	98	18	8	19	0,70
M 14	1,2	1,2	47,1	M14	40	68	18	34	98	20	10	22	0,73
M 16	1,5	1,5	58,8	M16	40	68	18	34	98	23	10	24	0,74
M 20	2,5	2,5	98,1	M20	54	84	16	52	125	32	12	30	1,22
M 24	4	4	156,9	M24	54	84	18	62	140	36	14	35	1,39
M 30	5	5	196,1	M30	73	120	27	65	225	46	17	45	4,23

Metoda podnoszenia											
Ilość ciągnięć	1		2			3/4		2		3/4	
Kąt nachylenia	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°	asymetria		
Rozmiar M [mm]	DOR [kg]										
M 10	0,63	0,63	1,26	1,26	0,88	0,63	1,32	0,95	0,63	0,63	
M 12	1,0	1,0	2,0	2,0	1,4	1,0	2,1	1,5	1,0	1,0	
M 14	1,2	1,2	2,4	2,4	1,7	1,2	2,5	1,8	1,2	1,2	
M 16	1,5	1,5	3,0	3,0	2,1	1,5	3,1	2,2	1,5	1,5	
M 20	2,5	2,5	5,0	5,0	3,5	2,5	5,2	3,7	2,5	2,5	
M 24	4,0	4,0	8,0	8,0	5,6	4,0	8,4	6,0	4,0	4,0	
M 30	5,0	5,0	10,0	10,0	7,0	5,0	10,5	7,5	5,0	5,0	

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
M - moment dokręcania

